

>> SR-FM-19

Anti-airbag conducteur

**Définition / Description**

Protection enveloppant le volant afin de maintenir en toute sécurité l'airbag non déclenché.

Dans le cas où l'airbag se déclencherait lors des manœuvres de sauvetage, la protection enveloppante ferait imploser l'airbag et l'empêcherait de se développer et d'être en contact avec les personnes environnantes.

Ceci grâce à un système d'échappatoire où la pression de l'airbag au moment de son éventuel déclenchement sera étouffée et libérée latéralement.

**Risques et contraintes**

- Etre vigilant lors de la pose : utiliser le bon côté de la bâche (logo bleu avec flèche désignant le volant).
- Porter attention à l'environnement dans lequel la protection est utilisée : personnel intervenant et la victime.
- Utiliser des parties fixes et solides lors de l'arrimage des crochets.

**Utilisation**

- A l'aide des sangles avec crochet d'amarre, fixer les 4 sangles aux 4 anneaux de la bâche de protection.
- Fixer les crochets inférieurs dans les jantes du véhicule, et les supérieurs au niveau du passage de roue.
- A l'aide de la sangle bleu (réglable), serrer l'ensemble de manière à tendre la protection.

**Entretien/Maintenance**

Après chaque utilisation : Vérifier si la quantité restante d'adhésif est suffisante.