

>> SR-FTO-14

Effectuer un accès latéral VL 3 portes



Matériel

- Protection de coupe
- Écarteur
- Outil de dégarnissage
- Crayon de carrosserie
- Scie sabre



Indications

Dégager un accès pour envisager une sortie de la victime par le côté du véhicule.
 Cette ouverture permet :

- la sortie en oblique de la victime.
- un accès aisement des équipes de secours



Sécurité

- Prendre garde au risque de pincement ou d'écrasement.
- Le montant B est retiré avec le minimum de parties saillantes.
- Etre vigilant au contact des parties saillantes et au réservoir du véhicule.



Critères d'efficacité

- Véhicule sur ces roues calé et sécurisé.
- Respect des règles d'utilisation du matériel.
- L'espace créé est suffisant pour l'extraction de la victime.



Réalisation



- Ouverture de la porte avant.
- Dégarnir le montant B et le panneau latéral.
- Couper le montant B en partie haute.



- Réaliser une coupe verticale dans le panneau latéral en prolongeant la coupe au maximum.



- Effectuer une coupe horizontale (point de faiblesse) le long du bas de caisse en bas du montant B en prenant soin de le couper intégralement.



- Pincer le panneau à l'aide de l'écarteur
- Utiliser le poids de l'écarteur pour déchirer la tôle et terminer l'ouverture de la baie.
- Protection des parties saillantes.



Astuces

Variante



- Ouverture de la porte avant ~~selon FTO~~ si besoin
- Dégarnir le montant B et le panneau latéral.
- Couper le montant B en partie haute.
- Réaliser une coupe verticale dans le panneau latéral.



- Effectuer une coupe horizontale le long du bas de caisse, puis plier l'aile.
- Protection des parties saillantes. Durant toute la manœuvre, rester vigilant à la pénétration de la lame dans l'habitacle.