

>> SR-FTO-15

Effectuer un accès latéral VL 5 portes - voie américaine



Matériel

- Protection de coupe
- Écarteur
- Outil de dégarnissage
- Crayon de carrosserie
- Cisaille



Indications

Dégager un accès pour envisager une sortie de la victime par le côté du véhicule.
 Cette ouverture permet :

- la sortie en oblique de la victime.
- un accès aisement des équipes de secours



Sécurité

- Prendre garde au risque de pincement ou d'écrasement.
- Etre vigilant lors de la découpe dans les 20 cm du bas de caisse aux éléments impactant (airbag, préventionneur...).



Critères d'efficacité

- Véhicule sur ces roues calé et sécurisé.
- Respect des règles d'utilisation du matériel.
- Le montant B est retiré ainsi que les deux portes avec un minimum de parties saillantes



Réalisation



- Sécuriser le véhicule.
- Ouvrir la porte arrière.



- Césariser le compas de la porte et ouvrir la porte au maximum.



- Dégarnir le montant B, puis couper le montant en partie basse pour amorcer le déchirement du montant.



- Positionner l'écarteur au niveau de l'entaille, puis pousser le montant vers l'extérieur en prenant appui sur un point renforcé.



- Césariser le montant B en partie haute.





- Utiliser les charnières de la porte avant pour effectuer l'ouverture forcée sans dépose de l'ensemble des portes.