

>> SR-FTO-27

Demi-pavillon latéral

**Matériel**

- Crayon carrosserie ou bombe peinture
- Coupe ceinture
- Coupe pare-brise
- Outil de garnissage
- Protections de coupes
- Masque FFP2

**Indications**

Créer l'espace suffisant pour le dégagement d'une victime dans un véhicule sur le coté.

**Sécurité**

- Toutes les parties saillantes doivent etre protégées.

**Réalisation**

Condition de réalisation : Véhicule sur le coté et sécurisé



- Dégarnir et couper les montants A, B et C en partie supérieure selon la charte graphique.



- Couper le pare-brise ou le déposer (voir SR-FTO-XX)



- Effectuer une coupe de décharge en partie inférieure du pavillon(selon la charte graphique) au niveau des montants A et C.



- Préparer un lit de cales et faire pivoter le pavillon sans secousse caler le pavillon au sol et protéger les points de coupes.



Variante



Demi pavillon latérale à l'aide de la scie sabre.
Après avoir géré le vitrage et le dégarnissage, effectuer un point de faiblesse en haut des montants C.

A l'aide de la scie sabre, découper selon la charte graphique et évitant les montants et en faisant attention aux renforts avant le pare-brise.



Critères de réussite

Le pavillon est basculé sur le coté et l'ensemble de l'habitacle du véhicule est dégagé.