

>> SR-FTO-29

Relevage essieu arrière VL sur le toit avec un écarteur chaîne



Matériel

- Crayon carrosserie ou bombe peinture
- Chaîne
- Écarteur
- Outil de garnissage
- Protections de coupes
- Étai
- Cisaille



Indications

Dégager un accès pour envisager une sortie arrière de la victime lorsque le véhicule est sur le toit.



Sécurité

- Attention lors du calage à l'aide des cales escaliers à la bascule du véhicule.
- Calage du coffre avant traction.



Réalisation

Condition de réalisation : le véhicule est sur le toit et sécurisé (VL 5 portes)



Caler et effectuer le dégarnissage suivant les fiches techniques réalisées.



Mettre en place l'écarteur chaîne sur les triangles de suspension en diagonale.



Caler le véhicule au niveaux du coffre avec un étaie ou un verin.



Couper les montants C et C', après dégarnissage selon la chartre graphique et affaiblir le bas de caisse sur une ligne qui délimite le réservoir ,puis couper le pot d'échappement sur cette même ligne.

Mettre en pression l'écarteur.



Développer l'écarteur jusqu'à ce que l'espace créé soit suffisant.

Aider au départ en poussant le coffre vers le haut si besoin.



Critères de réussite

L'espace est suffisamment dégagé pour permettre d'extraire la victime.



Astuces

Depose de porte arrière si impossibilité de les ouvrir.

Penser à bien dégarnir, couper les ceintures de sécurité.