INC-FM-02 Extincteur CO_2

Définition / Description

Les extincteurs à CO_2 sont des appareils étanches, qui permettent de projeter et de diriger un agent extincteur (le CO_2 liquide) sous l'effet d'une pression intérieure (le CO_2 gazeux - 50 bars) par l'intermédiaire du tube plongeur.
La partie haute est gazeuse, tandis que la partie basse est liquide.

Indications

- Utilisation en position verticale d'attaque est évaluée de 0,50m à 1m.
- L'extincteur CO_2 est utiliser pour les feux électriques (< 1000V) et les feux de classe B.

Risques

- Ne pas toucher le tromblon pendant son utilisation car il y a un risque de brûlure par le froid (-70°c) !
- A l'extérieur, se placer dos au vent pour éviter le retour des flammes.
- Si l'extincteur donne des signes de faiblesse, toujours reculer en regardant le feu.

Utilisation

- Retirez la goupille de sécurité, actionner la poignée pour percuter la cartouche de gaz au produit eau + additif présent dans l'extincteur (pression auxiliaire).

OU

- Retirez la goupille de sécurité, le mélange gaz / eau avec additif est prêt.

- Testez l'extincteur, à l'aide de la lance (pour un extincteur à pression auxiliaire) ou de la poignée (pour un extincteur à pression permanente).

- Visez la base des flammes à une distance pour atteindre le sinistre et ne pas s'exposer au rayonnement et projections.

Entretien / Maintenance

- Vérifier la présence de la goupille de sécurité et du plombage.
- Vérification annuelle par une entreprise pivée.
- Réformer au bout de 10 ans.