

INC-FTO-01.1

Etablissement de la lance en eau du devoir tournant Communications existantes



Nombre d'équipiers

1 binôme 



Matériel

		Matériel						
Personnel		ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 25	Outil de forçement	Caméra thermique
Chef d'agrès			1	1			1	
BAT	Chef	1	1	1	1	oui		1
	Équipier	1	1			oui	1	

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Etablir une lance dont le débit peut atteindre de 80 à 150 l/min à proximité immédiate du fourgon, pour un sinistre de plain-pied ou en étage limité par la longueur de tuyau (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave, sous-sol ...)

L'établissement de la lance en eau du devoir tournant (LDT) est constitué de 40m de tuyau semi-rigide de diamètre de 23 mm.



Informations

Moyens	Tuyaux semi-rigides en eau de diamètre 25 ou 33
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	Point d'eau au point d'attaque
Etablissement vertical	Tire ou hisse
Prise d'eau	Engin
Avantages	Rapidité et simplicité de mise en œuvre Maniabilité pendant l'action Facilité de reconditionnement Peut-être utilisé en remplacement ou prolongement d'un établissement à l'aide de tuyaux souple pour faciliter l'action de noyage.
Contraintes	Limite par la longueur disponible. Nécessite un prolongement si nécessaire. Une inefficacité constatée nécessite un changement de type d'établissement et par conséquent une perte de temps.



Ordre du chef d'agrès

Etablissement de la LDT manœuvre de base.



Ordre préparatoire « pour l'établissement de la LDT en reconnaissance »



Technique opérationnelle



Chef décroche sa LDT et fait sa réserve sur l'épaule, l'équipier facilite le déroulement du tuyau.





Le CDA dirige le chef d'équipe au point désigné.



Dépose le raccord au pied du chef



Le CDA donne sa mission

Remarque : L'amarrage des tuyaux peut s'avérer intéressant lorsque les tuyaux sont établis en mode vertical.



Remarques

- Pour un établissement vertical par l'extérieur ou un jour d'escalier, les tuyaux sont établis au sol et hissés à l'aide de la commande.