# INC-FTO-13 Protection et bâchage

## Nombre d'équipiers

Selon importance du sinistre

## Matériel

-Gaffe
-matériels DIV
-lance à main
-sceau pompe
-caméra thermique
-Lot de sauvetage
-explo 4X
-Detecteurs CO
-Masque CPF2 ou ARICO

VOIR FICHES MATERIELS

## Objectif

**La protection :** destinées à limiter les dégâts occasionnés par le feu, la chaleur, les fumées ou les eaux d'extinction, les mesures de protection doivent être prises au plus tôt.

**Le bâchage :** Un incendie laisse souvent à l'air libre des matériels ou objets que les SP doivent savoir protéger, notamment contre les intempéries, particulièrement à l'issue d'un feu de toiture. On emploie des bâches spécialement prévues à cet effet.

**Risques :**
Blessures (Port des EPI)
Brulures (Port des EPI)
Intoxication due a une combustion incomplète ou l'utilisation de groupes (ARICO)
Fatigue
Chutes (LSPCC)

## Technique opérationnelle

• Bâcher et recouvrir les mobiliers et objets menacés par les eaux d'extinction utilisation; de rouleaux de polyane, ficelle.
Attention cette action peut être prioritaire si des œuvres sont considérés comme irremplaçables. (musée, etc...)

• Evacuer l'eau répandue sur les planchers à l'aide de raclette, balai.
• Assécher les planchers à l'aide d'aspirateur.
• Déménager certains meubles; cette mesure reste exceptionnelle.

- Etayer même sommairement des éléments de constructions dans certains cas (étaie, bois de construction, demande d'un conseiller technique si nécessaire).

Bachage d'une toiture :

Il faut toujours commencer par recouvrir le faitage. Si plusieurs bâches sont nécessaires, il faut que les bâches se chevauchent, celle du haut recouvrant celles du bas. Les bâches sont attachées entre elles à l'aide de liens passées dans les œillets.

L'ensemble est maintenu tendu et fixé aux pièces de bois de la toiture à l'aide de clous plantés dans les chevrons au travers des œillets.