

INC-FTO-17

Ouverture de porte



Nombre d'équipiers

1 binôme



Matériel

		Matériel							
Personnel		ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 25 ou 33	Outil de forcement	Commande	Caméra thermique
Chef d'agrès				1			1		
BAT	Chef	1	1	1	1	1	1		
	Équipier	1	1			2		1	1
BAL	Chef	1	1	1	1	1			
	Équipier	1	1			2		1	

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Ouverture de porte

Une ouverture de porte n'est pas un geste sans conséquence. Il doit être effectué avec des précautions, en sécurité et contrôlé pour plusieurs raisons.

- On alimente le foyer O² de l'air ambiant.
- Augmentation du risque d'accident thermique.

Maîtrise de l'ouvrant

La maîtrise de l'ouvrant est essentielle lors d'une ouverture de porte. Lorsque l'accès est entrouvert, l'air s'engouffre et va alimenter le foyer en O₂. Le développement du feu est alors activé. Les risques et le potentiel calorifique augmentent, le danger pour le binôme aussi.

Le binôme doit maintenir la porte afin de la fermer si nécessaire.



Technique opérationnelle

Réglage de jet

Le porte lance règle sa lance sur le jet diffusé d'attaque avec un débit de 500 l/min, à l'extérieur du bâtiment et/ou avant d'ouvrir la porte.

Progression vers la porte

Le binôme se déplace en évitant l'axe de la porte.
Protection du binôme par un mur.

Les gonds nous renseignent sur le sens d'ouverture de la porte (tirant ou poussant).
La porte, est-elle verrouillée ?

Contrôle de la température

En cas de doute le gond peut être retiré, mais il n'y aura aucun contact avec la porte.
En utilisant la technique du painting de manière à inerte l'encadrement de la porte.

Position et ouverture

Le chef commande « attention pour ouvrir ».

Le porte lance, genou contre le mur, attend la réponse de son équipier.

Le double porte lance se positionne au-dessus du chef et annonce « prêt ».

Le chef commande « ouvrez » et se positionne de manière à observer tout le volume du local.

L'équipier contrôle l'ouvrant.

Si la sensation de chaleur est importante sur l'initiative du chef d'équipe une inertion au niveau du ciel gazeux en prenant soin d'adapter son angle du JDA en fonction du volume de la pièce (Technique d'inertage) et de régler sa lance à 500 l/min. Il choisit également la lettre (T, O,Z) de crayonnage par rapport au potentiel calorifique peut s'avérer judicieux avant tout engagement.

Puis l'équipier referme la porte sur ordre du chef.



Sécurité

Le binôme doit, pour ouvrir, se positionner de manière à être protégé face aux risques.

- Protéger par un mur
- Protéger par une porte
- Protéger avec une lance