

## INC-FTO-02.4

Etablissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque  
Division attaque ou d'alimentation à l'aide d'une échelle à coulisses



### Nombre d'équipiers

2 binômes



### Matériel

Personnel		Matériel				
		ARI	Lampe	Radio	Échelle	Division d'attaque ou d'alimentation
Chef d'agrès			1	1		
BAL					1	
BAT	Chef		1	1		1 à 3 tuyaux : - Tuyaux en couronne - Tuyaux en écheveau.
	Équipier		1			

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



### Objectif

L'établissement d'une division d'alimentation ou d'attaque consiste à alimenter une division au plus près du point du sinistre afin d'y connecter une ou deux lignes d'attaques. L'alimentation d'une division d'attaque ou d'alimentation à l'aide d'une échelle à coulisses permet d'établir par l'extérieur lorsque les communications existantes sont encombrées ou inutilisables.



### Informations

Moyens	Matériel de base + EPI
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	Généralement de l'emplacement de la division d'attaques à l'EPT
Etablissement vertical	A l'aide de l'échelle à coulisses
Prise d'eau	EPT
Avantages	Etablissement d'une ligne d'attaque lorsqu'aucun autre accès.
Contraintes	Utilisation de 2 binômes et accès limité en hauteur



## Ordre du chef d'agrès



Ordre préparatoire « pour l'établissement d'une division d'attaque ou d'alimentation à l'aide de l'échelle à coulisses ».



## Technique opérationnelle



Un binôme saisit l'échelle.



Le binôme récupère les tuyaux et la division.



Le binôme de l'échelle, la positionne selon ordre du CDA.

Le binôme avec matériel d'extinction établit depuis l'échelle.



Le chef d'équipe saisit la division, la pose sur son dos.  
L'équipier fait suivre le tuyau.



### **Sécurité**

- Port des EPI.
- Posture de travail adapté à la situation.
- Vérifier l'établissement une fois qu'il est en eau.
- Amarrage du tuyau.