

INC-FTO-03.3

Etablissement d'une ligne d'attaque
Sur prise d'eau au moyen d'une échelle à coulisse



Nombre d'équipiers

1 binôme



Matériel

Personnel	Matériel								
	ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 45	Outil de forçement	Commande	Caméra thermique	Échelle à coulisse
Chef d'agrès	1	1	1	1		1			
Conducteur			1		2				
BAT	Chef	1	1	1	1			1	
	Équipier	1							1

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Etablissement d'une ligne d'attaque consiste généralement à la mise en œuvre d'une lance connectée à 2 ou 3 tuyaux souples de diamètre 45. En fonction des choix opérés par le CDA, la ligne d'attaque peut s'effectuer différemment.

Compte tenu de l'environnement et l'impossibilité d'utiliser les communications existantes pour établir les tuyaux, un accès par l'extérieur peut être justifié, l'échelle servant également d'itinéraire de repli pour les sauveteurs.

Etablissement d'une ligne d'attaque au moyen d'une échelle à coulisse.

Etablir un moyen en eau par l'extérieur avec l'emploi de l'échelle à coulisse pour hisser l'établissement soit au niveau du foyer soit au N-1.



Informations

Moyens	Fiche matériel des lances à main, tuyaux et échelle à main
Déploiement	Au pied du point d'attaque
Sens de l'établissement	De bas vers le haut avec échelle
Etablissement vertical	A l'aide de l'échelle
Prise d'eau	EPT
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> - Lorsque les communications existantes sont inutilisables - L'échelle sert d'issue de secours pour les sauveteurs ou victimes - Possibilité de travail à l'extérieur de la zone feu sur l'échelle à coulisse si amarrage de l'échelle et tuyau possible
Contraintes	Mise en place plus longue



Ordre du chef d'agrès



« Pour l'établissement d'une DMR 500 au moyen de l'échelle à coulisses , emplacement (tel endroit), point d'attaque (tel endroit), point d'eau (tel point d'eau) ,ETABLISSEZ ».



Technique opérationnelle

Etablissement d'une ligne d'attaque à l'aide d'une échelle a coulisses



Le conducteur seul ou avec l'équipier dresse l'échelle à l'endroit indiquer par le CDA.



Le CDA et Chef d'équipe établissent ligne d'attaque au sol avec les moyens de tuyaux à disposition (O, Z, couronnes ou dévidoir).



Le chef d'équipe saisit la ligne d'attaque la met entre les jambes et met la lance dans son dos.



Le CDA et l'équipier font suivre la ligne d'attaque et maintiennent l'échelle.



Le chef d'équipe pénètre dans le volume si possible, effectue une réserve et attend son équipier.

Dès que l'équipier a rejoint son chef, il demande d'alimenter la ligne d'attaque au conducteur ou CDA.

Si le chef d'équipe ne peut pas pénétrer, il amarre l'échelle, amarre le tuyau et effectue l'attaque après l'ordre ouvrir sur ligne d'attaque.