



**FOS SDE**  
Fiche doctrine  
N° 1 / v.2

<b>Thème</b>	<b>«Sauvetage par la méthode de la charnière »</b>
--------------	--

<b>Objectif</b>	Descendre une <b>victime à plat</b> en vue de son évacuation
-----------------	--

<b>Avantages</b>	Rapidité de mise en œuvre Mise en œuvre par 2 binômes Evacuation de plusieurs victimes Utilisable pour descendre ou remonter une victime
------------------	---

<b>Inconvénients</b>	Limitation de la hauteur (R+2) Besoin d'un retrait important Obligation de bloquer le pied d'échelle
----------------------	--

<b>Personnel et matériel nécessaire</b>	<p><u>Personnel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 SDE2</li> <li>- 4 SDE1</li> </ul> <p><u>Matériel :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une échelle à coulisse</li> <li>- 1 Lot de sauvetage</li> <li>- 1 Barquette de sauvetage</li> <li>- Eventuellement des bastaings pour bloquer le pied d'échelle</li> </ul> 
---	--

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	16/10/2014	Ltn Vial/Cne Collard	Cne Chapelle	0	MAT 1

- 1- Conditionner la victime dans la barquette
- 2- Préparer un dispositif de descente sur point fixe (ou en mode dégradé descente à deux sauveteurs)



- 3- Dresser l'échelle en la faisant dépasser de 3 échelons et la plaquer contre le mur et amarrer les 2 plans avec une sangle à cliquet.

**COMMENTAIRES : UTILISER UN BASTAING POUR CALER LE PIED D'ECHELLE SI NECESSAIRE**

Déroulement  
de la  
manœuvre



- 4- Amarrer la barquette à l'aide de sangles bleu et de mousquetons sur l'avant dernier échelon



**COMMENTAIRES**

**AMMARRER MONTANT  
ET ECHELON AVEC  
SANGLES BLEUES**

- 5- Connecter le mousqueton à verrouillage automatique à la barquette à l'aide de deux sangles bleues passées dans les poignées arrière de la barquette.

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	16/10/2014	Ltn Vial/Cne Collard	Cne Chapelle	0	MAT 1



6- Le SDE2 et un équipier du binôme en haut engage la victime.



7- Le SDE2 régule la descente et le binôme en bas accompagne l'échelle durant sa descente **afin que la victime reste parfaitement verticale**. Le binôme récupère la victime



**Point Clés / Sécurité**

- Vérifier qu'il y a l'espace nécessaire pour la longueur de l'échelle
- Bloquer le pied d'échelle
- SDE2 guide la vitesse de descente
- Amarrer les agents en hauteur dès que nécessaire

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	16/10/2014	Ltn Vial/Cne Collard	Cne Chapelle	0	MAT 1

<b>Destinataires</b>	<b>Date de création</b>	<b>Rédigée par</b>	<b>Validée par</b>	<b>MAJ</b>	<b>Réf.</b>
FOS SDE	16/10/2014	Ltn Vial/Cne Collard	Cne Chapelle	0	MAT 1