

# Les manœuvres EPS 18 V RIFFAUD



# Sauvetage et mise en sécurité

De part leurs caractères d'urgence, ces manœuvres demande de la part de l'équipage du MEA:

- Une reconnaissance rapide des accès et du bon emplacement de l'échelle.
- Une bonne maîtrise des commandes afin d'atteindre les victimes le plus rapidement possible.

**Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :**

Les différents points d'extraction :

- fenêtres, baies vitrées, balcons, toits pentus, toits terrasse, espaces d'attente sécurisés...

La situation au point d'extraction :

- fumées, flammes...

Le nombres et la position des victimes :

Conscient, inconscient, près de l'ouvrant, encore dans le local...



# Sauvetage et mise en sécurité

L'extrémité du 1<sup>er</sup> plan est approché au plus près du point à atteindre, si possible au dessus d'un support (bassoir, rambarde, toit...) et éviter de laisser un vide

Si possible, échelonner pour rendre plus praticable le parc échelle

Engager rapidement 1 ou 2 sauveteurs en direction des victimes

**ATTENTION** : le coup de poing arrêt mouvement tourelle doit être enclenché dès lors que des personnes évoluent sur le parc échelle.


Les victimes seront alors accompagnées sur le parc par un sauveteur ou bien portées



# Sauvetage et mise en sécurité

L'extrémité du 1<sup>er</sup> plan est approché au plus près du point à atteindre, si possible au dessus d'un support (bassoir, rambarde, toit...) et éviter de laisser un vide

Si possible, échelonner pour rendre plus praticable le parc échelle



Engager rapidement 1 ou 2 sauveteurs en direction des victimes

**ATTENTION :** le coup de poing arrêt mouvement tourelle doit être enclenché dès lors que des personnes évoluent sur le parc échelle.

Les victimes seront alors accompagnées sur le parc par un sauveteur ou bien portées



# Etablissement de lance

Au préalable, une prise d'informations auprès du COS et une reconnaissance de l'équipage auront permis de placer judicieusement le MEA

On distingue 2 manœuvres d'établissement sur l'EPS 18 RIFFAUD

- Etablissement d'une LDV 500 sur le parc échelle
- Etablissement d'une LDV 1000 sur le parc échelle

Dans les 2 cas certaines règles visant à **garantir la sécurité** et à **limiter les contraintes mécaniques** devront être respectées:

- Personnel amarré (kit squad maintien au travail)
- EPI adaptés
- Angle de dressage **max du parc 70°**
- Balayage latéral max **15°/15°**
- Ouverture des lances progressive
- Se positionner en zone **2 hommes**



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc

## Répartition des tâches

|               | CHEF D'AGRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONDUCTEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen         | LDV 500 ou 1000<br>Tuyaux 45 20m ou 70 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ordre         | Donne l'emplacement de la division au chef d'agres responsable de l'alimentation du MEA (EP, division...)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etablissement | <p>S'équipe de son kit squad, ARI, radio, lampe</p> <p>Etablit dans l'axe du parc</p> <p>Accède au parc avec l'échelle à main, rejoint le point d'attaque en hissant l'établissement</p> <p>Se positionne réglementairement et s'amarre avec sa longe bleue à un échelon</p> <p>Amarre sa lance, prépare une réserve et ordonne l'ouverture</p> | <p>Stabilise, dresse, pivote et déploie dans l'axe de la mission, <b>échelonne le parc.</b></p> <p><b>Actionne l'arrêt d'urgence avant de descendre de la tourelle</b></p> <p>Positionne l'échelle à main</p> <p>Prépare la vanne de pied d'échelle et une réduction 65/40 si besoin</p> <p>Monte sur le parc avec les crochets d'amarre de 45 ou 70</p> <p>Place le 1<sup>er</sup> crochet d'amarre 10 échelons en dessous de la lance puis 1 par plan en redescendant</p> <p>A l'ordre d'ouverture raccorde l'établissement à la vanne et la vanne à la division puis ouvre progressivement</p> |
| Attaque       | Règle la lance, dirige le jet et contrôle son action                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Reste en tourelle, attentif et à disposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Après utilisation, couper l'alimentation, ouvrir la vanne de pied d'échelle et purger l'établissement



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc



Manoeuvres Riffaud EPS 18 V



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc



Manoeuvres Riffaud EPS 18 V



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc

Se positionne réglementairement  
et s'amarre avec sa longe bleue à  
un échelon



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc



# Etablissement d'une LDV 500 ou 1000 sur le parc



