

ASPIRATEUR A EAU REFOULANT



BMNR

Réalisé par le bureau MNR:

Validé par CDT P. REVERSAT
05/01/2010

PRESENTATION



MARQUE : IJN
MODELE 429 SUB CPL



Pompe refulante avec flotteur

DONNEES TECHNIQUES

Aspiration

Nombre de moteur	2
Consommation maxi en W	2300
Consommation moyenne en W	1900
Hauteur d'aspiration en mm	2380
Débit en m3/h	334
Tension en V	220
Contenance de la cuve en L	60
Dimensions	43x55x91
Masse	28 kg
Décibels	73
Type de chariot	fixe

Refolement

Débit de la pompe en L/min	100
Tension en V (prise sur bloc moteur)	220
Sortie DSP 40	
Déclenchement automatique par le flotteur	





ASPIRATEUR A EAU REFOULANT

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 005

UTILISATION

Aspirateur à eau refoulant permettant l'assèchement de grands volumes inondés quand l'emploi des pompes électriques est limité par la hauteur d'eau.
Peut s'utiliser sans la fonction refoulante, en débranchant la pompe et en raccordant le bouchon de 40 sur la sortie DSP.

DONNEES FONCTIONNELLES

- Performance d'aspiration accrue par deux moteurs, mis en fonction par les deux interrupteurs situés sur le bloc moteur
- Vidange de la cuve automatique par la pompe de refoulement, branchée sur le bloc moteur
- Evite les manipulations de vidange de cuve
- Ne permet pas l'aspiration des poussières
- Nécessite, en mode refoulant, une évacuation extérieure de l'eau et l'emploi d'au moins un tuyau de 45 x 20m

ACCESSOIRES

- 1 flexible de 2 ,50m
- 2 tubes droits alu / plastic
- 1 manche coudé
- 1 suceur d'eau

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer que le flotteur, qui a la fonction d'arrêter l'aspiration quand la cuve est pleine (ou en cas de renversement), est bien libre de remonter
- En cas de renversement, relever l'appareil avant de l'éteindre
- Ne pas aspirer d'eau des récipients, lavabos, baignoires...
- Ne pas aspirer de produits chimiques (corrosifs, toxiques ...)

ENTRETIEN

Nettoyer l'aspirateur et ses accessoires après chaque utilisation à l'eau claire

- cuve et accessoires → jet d'eau
- bloc moteur et flotteur → éponge
- pompe refoulante → mise en fonction en remplissant la cuve

COÛT TTC

Aspirateur refoulant : 829 €
Commercialisé par la société GALLIN

AFFECTATION

Berce Protection Eclairage Ventilation
2 aspirateurs / BPEV



BMNR

Page 2 / 2

Groupeement Technique - Bureau des MNR
Date de création : 05/01/2010
Date de la dernière mise à jour : 05/01/2010

Visa :
Validation informatique
CDT P. REVERSAT