

PRESENTATION

MODELE NITECORE P22R



DONNEES TECHNIQUES

Puissance : 1800 Lumens (mode Stroboscopique)

Portée : 260m

Autonomie : 30min à 3h30

Protection ⚠ Non certifiée ATEX

Alimentation : Batterie rechargeable
via câble USB
et adaptateur 12V

Prix: 173 € ttc

Etiquetage : LD XXX (affectation au VSAV)



INSTRUCTIONS ET OPERATIONS DE MISE EN SERVICE



**Cette lampe, utilisée avec son mode stroboscopique vers le visage, a pour but de repousser un éventuel agresseur.
(Ne pas tester sur une personne ou un animal)**

Elle ne doit en aucun cas être utilisée pour un bilan secouriste. ATTENTION, bien qu'utilisable en mode d'éclairage normal, elle ne se substitue pas au projecteur PROAD (ATEX)

Mise en fonction :



**Interrupteur mode projecteur
(de 1 à 380 lumens)**

**Bouton mode stroboscopique
(Maintenir appuyé)**

Charge :

Tourner la bague de protection du port de charge, utiliser le cordon USB pour connecter à la source d'alimentation.



Selon le véhicule, la source d'alimentation pourra être un port USB ou l'adaptateur 12V. (Charge complète 6h30)

