

ECHELLE A COULISSE PETIT / GRAND MODELE

DONNEES NORMALISEES

SECURITE

Les échelles sont conçues pour être utilisées par du personnel entraîné

CONTROLE

- Echelons et montants
tenue, soudure, cassure, déformation
- Les pieds
usure ou autres défauts
- Les parachutes
fonctionnement dans des conditions normales
- Serrage des vis et rivets
- Marquage lisible
norme EN 1147 de 01/2001
constructeur, année de fabrication, codification
type (**échelle de sauvetage**)
Nb de personne max sur l'échelle (espacées de 2 m)

PERIODICITE DE CONTROLE

après chaque utilisation
1 fois par mois par l'utilisateur
1 fois par an par les services techniques

MISE HORS SERVICE

échelle endommagée ou ayant des défauts
échelle présumée non sûre
conditions d'emploi anormales (charge importante...)
exposition à la chaleur
utilisation des plans séparément

NOMENCLATURE

Petit modèle

Longueur mini déployée : 5,25 m
Longueur max repleyée : 3,60 m
Largeur mini entre montant : 0,30 m
Masse maxi : 25 kg

Grand modèle

Longueur mini déployée : 8,10 m
Longueur max repleyée : 5,00 m
Largeur mini entre montant : 0,30 m
Masse maxi : 45 kg





ECHELLE A COULISSE PETIT / GRAND MODELE

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BM 001

MESURES DE SECURITE

- Transport à l'épaule : diriger l'extrémité avant vers le sol, pour ne pas heurter quelqu'un à la tête.
- Sol dur et glissant : un auxiliaire au pied de l'échelle pour éviter qu'elle ne glisse, il devra lui aussi regarder le haut de l'échelle pour esquisser une chute éventuelle de matériels ou de matériaux,
- Pour faciliter le redressement de l'échelle appliquer le pied de celle-ci contre la bordure d'un trottoir ou le pied d'un mur
 - L'échelle ne doit être ni trop redressée, ni trop inclinée
- Afin d'assurer une marge convenable de sécurité, il y a lieu d'écartier le pied de l'échelle du mur en se conformant à la règle ci-après : diviser la hauteur déployée de l'échelle par 5 et ajouter 60 cm
Ainsi, le pied d'une échelle développée à 8m (grand modèle) ou 5.25m (petit modèle) doit être éloigné du mur de 2.2 m (grand modèle) ou 1.65m (petit modèle)
- En outre, il est prudent d'amarrer la partie supérieure à l'appui de la fenêtre ou à un objet résistant intérieur.

MARQUAGE SDIS 91

COUT

ECPMXXX ou ECGM XXX

Sur le montant du grand plan sous le 1^{er} échelon en partant du pied de l'échelle



Echelle : 385 €
Sabots : 10 € / paire



Personnel BM

Page 3 / 3

Groupement Technique - Bureau Matériels

Date de création :

Date de la dernière mise à jour : 10/04/17

Visa :

Validation informatique
CDT J. LESIEUR