

CAGOULE DE SECOURS FENZY (Nouveau modèle)

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U EPIC 008-A



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Poids : 900 grammes

Température d'utilisation : de -15° C à + 70° C

Consommation d'air : 40 l/mn

Longueur flexible : 2 m

Cagoule en polyuréthane translucide

L'air moyenne pression (7 bars) provenant de la 2^{ème} sortie Y de l'ARI passe dans un raccord réducteur de débit et de pression et arrive à la cagoule à un débit de 40 l/mn, en légère surpression empêchant ainsi la pénétration des gaz toxiques extérieurs.

La soupape d'expiration ● et le demi-masque ● assurent un meilleur confort respiratoire.

ENTRETIEN

COÛT

Nettoyer la cagoule avec une éponge et une solution savonneuse tiède, la rincer avec une éponge propre et humide.

Désinfecter la cagoule avec une lingette désinfectante.

La laisser sécher à température ambiante avant de la remettre dans sa housse.

Cagoule complète : 311.71 € TTC

Pas de pièce détachée

La cagoule ne doit pas être montée à demeure sur l'ARICO, mais prise à la demande

DIVERS

Ce matériel est destiné à protéger les voies respiratoires de l'utilisateur contre les gaz, poussières et aérosols toxiques ou lorsque l'atmosphère est appauvrie en oxygène.

La cagoule permet une vision panoramique et supprime ainsi l'effet de claustrophobie. Elle est dotée d'un écran antibuée. Un cordon élastique dont le serrage est ajustable par un bouton poussoir, permet de limiter la fuite à la hauteur du cou.

Le réducteur de débit se trouve sur le raccord cagoule ●.