

BOUTEILLE METALLIQUE FRETTEE KEVLAR SM GERZAT - LUXFER

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U EPIC 009



Liner monobloc
en alliage
d'aluminium

Renfort composite sur la partie
cylindrique :

- Aramide / Résine époxyde
- Carbone / Résine époxyde



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 6 litres / 3 litres
Diamètre : 153 mm / 125 mm
Longueur sans robinet : 526 mm / 410 mm
Longueur avec robinet : 580 mm / 464 mm
Masse à vide : 6,0 kg / 3,5 kg
Masse pleine : 8,5 kg / 4,9 kg

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression de service : 300 bars
Pression de requalification : 450 bars
Volume d'air détendu : 1800 litres / 900 litres
Durée de vie : non limitée
Raccord ARI : NF 25 x 2,00 ou EN G5/8

ENTRETIEN

Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau clair,
ROBINET FERMÉ.
 Bien laisser sécher avant montage sur l'A.R.I.
 Bien refermer la bouteille lorsqu'elle est vide pour
 éviter les problèmes de corrosion interne.

COÛT TTC

Blle + robinet sans mano : 608,31 € / 435,70 €
Blle + robinet avec mano : 675,92 € / 503,31 €
Robinet SPERIAN sans mano : 101,79 €
Robinet SPERIAN manomètre intégré : 194,54 €
Gaine thermo rétractable : 18,24 €

DIVERS

Les bouteilles 6 litres dotées de robinet avec manomètre équipent les véhicules FdF.
 Inspection périodique des bouteilles tous les 40 mois.
 Requalification périodique des bouteilles (mines) tous les 120 mois.