



**10 appareils BIOMIX
équipent le GOS GRIMP**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 masque panoramasque
- 1 tuyau annelé coaxial assurant l'inspiration et l'expiration
- 1 sac respiratoire pressurisé (faux poumon)
- 1 pack de 2 bouteilles 1,87 litres à 300 bars
- 2 cartouches de KO₂ (superoxyde de potassium)
- Masse : 16,8 kg
- L x l x E=650 x 390 x 320 mm
- Autonomie : 2 heures

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- La pression en sortie de détendeur est de 8,5 bars pour un débit de 9l/mn.
- Le venturi aspire les gaz expirés et les force à traverser les cartouches de KO₂. Celles-ci éliminent l'humidité et le CO₂ et assurent un apport en O₂. Les gaz en sortie de cartouches sont stockés dans le faux poumon avant d'être respirés.
- Laisser gonfler le poumon avant de raccorder le tuyau annelé sur le masque (1 mn environ)
- La SAD permet de palier un défaut temporaire en permettant une respiration en direct

ENTRETIEN

- Nettoyage à l'eau tiède légèrement savonneuse, rinçage à l'eau clair
- Procéder à une désinfection de tous les éléments en contact avec l'air expiré du porteur avant remise en service

COÛT TTC

BIOMIX + bouteilles + ANGEL II : 8886,28 €
Masque silicone filet : 306,48 €
Cartouche de KO₂ : 154,40 € pièce