

SEAU POMPE

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U GTO FDF 01

PRESENTATION

Ce seau pompe permet de traiter les points chauds et de parfaire l'extinction. Il ne doit pas être utilisé en phase d'attaque du feu.



PRECAUTIONS D'EMPLOI



Utilisation uniquement avec de l'eau : le seau pompe ne doit être utilisé qu'avec de l'eau. En aucun cas, un ajout d'additif quelconque ne doit être réalisé dans le réservoir (risque de détérioration du matériel et de colmatage des durites)



Port des EPI obligatoire : Bottes à lacet + tenues TSI complète avec manches baissées + casque type A (F2) avec lunette baissée

CONTROLE UTILISATEUR

Contrôle visuel :

- Vérifier l'état global du seau pompe et notamment l'intégrité de la lance double effet

Contrôle fonctionnel :

- Le fonctionnement de la lance double effet
- Le fonctionnement du système de harnais et ceintures de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Performance
 - Capacité : 19 Litres
 - Portée : 12 mètres
- Composition
 - Pompe manuelle de piston à double effet
 - Harnais et ceintures de fixation ergonomiques et matelassés
 - Poche
 - Anses supérieures d'assistance à la charge
 - Sangles (poitrine, pompe, ...)

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Le seau pompe permet de :

- Traiter les points chauds lors des phases de surveillance.
- Parfaire l'extinction

ENTRETIEN

Nettoyer à l'eau savonneuse et laisser sécher

COÛT TTC

214.92 €

DIVERS

- Affectation : 2 dans chaque CCFM et CCFS en colonne FDF IdF

Groupement Technique

Date de création : 29/10/2019

Date de la dernière mise à jour : 29/10/2019

Visa :

Validation informatique
LCI D. LACOMBE