

# SANGLE DE SAUVETAGE MULTIFONCTIONS

FICHE TECHNIQUE  
UTILISATEUR

FT-U TECH 003



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 1,65m

Largeur : 25mm

Température d'utilisation : -40°C/100°C

**La sangle multifonction n'est pas un EPI.**

Composé de plusieurs éléments :

- Mousqueton
- Came à griffe
- Boucle Zamak (poignée) : résistance en traction directe : 250kg
- Couture : résistance en traction directe : 500kg
- Bande velcro (en polyamide)
- Bande rétrofléchissante

## CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

La sangle de sauvetage multifonctions permet l'auto-sauvetage, le sauvetage de victime, l'amarrage rapide de dispositif incendie, le transport de matériel.

Ce matériel ne doit pas être utilisé comme moyen de levage, de protection individuelle contre les chutes ou de suspension dans le vide.

La sangle sera utilisée à la diligence du binôme.



## CONTRÔLE ET ENTRETIEN

### Entretien :

Nettoyer la sangle avec une solution savonneuse douce, puis rincer abondamment à l'eau tiède.

Laisser sécher dans un local ventilé, à l'abri des UV.

Ne pas utiliser des produits de type solvant, détachant, dégraissant, pouvant détériorer le produit.

### Contrôle quotidien :

Aucun signe d'usure, de brûlure, de coupure, d'effilochage ou autres dommages.

## COÛT

Prix : 31,99 €

## DIVERS

La sangle de sauvetage multifonction est en dotation collective, à demeure sur le dossard de certains ARI.

[Lien vers la mise en œuvre](#)

