

MÉMENTO OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL

Véhicule Polyvalent de Surveillance et d'Intervention (VPSI)

TOP.37

Caractéristiques techniques	Référence : NDE 25 - VPSI <ul style="list-style-type: none"> • Equipage : 2 à 3 SP • PTAC : 3,5 tonnes • Longueur : 5,4 m • Largeur: 2,2 m • Hauteur : 2,60 m avec le porte échelle 					
	Centre d'affectation <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nord</td><td style="width: 33%;">LGS, LCV</td></tr> <tr> <td>Centre</td><td>BFG, LUC, LUS, SLN, SNZ et SOU (provisoirement MTV)</td></tr> <tr> <td>Sud</td><td>RHG MTB SED, BUI</td></tr> </table>		Nord	LGS, LCV	Centre	BFG, LUC, LUS, SLN, SNZ et SOU (provisoirement MTV)
Nord	LGS, LCV					
Centre	BFG, LUC, LUS, SLN, SNZ et SOU (provisoirement MTV)					
Sud	RHG MTB SED, BUI					
Caractéristiques châssis cabine	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis Land Defender 130 double cabine benne. • Châssis renforcé + Système anti-ballan (type Ball Baffle) • Boîte de vitesses manuelle • Cabine double 6 places (3+3) 					
Caractéristiques de la pompe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #FFDAB9; text-align: center;"> Débit / hauteur Aspiration des boues </td><td style="width: 33%; text-align: center;"> 250 l/min 0 mètre 215 l/min 1 mètre 180 l/min 2 mètres 140 l/min 3 mètres 90 l/min 4 mètres 70 l/min 5 mètres </td><td style="width: 33%; text-align: center;"> Refoulement Débit 21 l/min Pression 200 bar </td></tr> </table>	Débit / hauteur Aspiration des boues	250 l/min 0 mètre 215 l/min 1 mètre 180 l/min 2 mètres 140 l/min 3 mètres 90 l/min 4 mètres 70 l/min 5 mètres	Refoulement Débit 21 l/min Pression 200 bar		
Débit / hauteur Aspiration des boues	250 l/min 0 mètre 215 l/min 1 mètre 180 l/min 2 mètres 140 l/min 3 mètres 90 l/min 4 mètres 70 l/min 5 mètres	Refoulement Débit 21 l/min Pression 200 bar				
Feux d'espace naturel						
Kit incendie		<ul style="list-style-type: none"> • Cuve d'eau 440 litres • Cuve d'additif de 13 litres mouillant-moussant • Injecteur proportionneur : Système TRIOCEROS (concentration 0,1 à 1%) • Une moto-pompe thermique • Lance 21 l/min haute pression/basse pression <ul style="list-style-type: none"> - En eau pulvérisée non additivée à haute pression (200 bars) - En moussant à HP (80 bars) en jet fixe (concentration de 0,4 à 1%) - En eau additivée en mouillant (concentration de 0,1 à 0,3%) à BP (5 bars) • 40 m de tuyaux HP Ø10 sur enrouleur • 2 réserves de 25 m tuyaux HP Ø10 				
Matériels de forestage		<ul style="list-style-type: none"> • élagueuse thermique lame 35cm • casque forestier avec grille nylon de protection et oreillettes antibruit • jambières de protection pompier sécurité tronçonneuse • Hachette • bidon combiné (carburant/huile) 				
Lot manœuvre de force		<ul style="list-style-type: none"> • 1 treuil électrique câble acier 4 tonnes • 1 élingue textile 4 tonnes • 2 manilles 				
Opérations multiples						
Dénoyage		<ul style="list-style-type: none"> • Flexible aspirateur de boue (système venturi) • 2 tuyaux 20 m Ø 45 • 1 projecteur de travail autonomes aimantés 				
Secours à personnes (En cas d'absence du véhicule SUAP dédié)						
Lot SUAP (à prendre, au besoin, dans le vecteur SUAP CS)		<p><i>Le Lot SUAP, ne constitue pas un matériel dédié au VPSI. En cas de mission SUAP, ce matériel pourra être emprunté à un engin doté du centre de secours.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 sac de 1ers secours avec O2 + 1 détecteur CO • 1 défibrillateur 				
Déclinaison Opérationnelle						
Véhicule en engin isolé : Véhicule en engin isolé						
VLTT VPSI VPSI CCFM						
Véhicule au sein d'un Groupe Polyvalent de Surveillance et d'Intervention (GPSI)						
Capacités à agir du VPSI						
<ul style="list-style-type: none"> - Engagement sur feu naissant d'espace naturel - Attaque de feu d'espace naturel sur des secteurs inaccessibles aux CCFM ou CCFS - Traitement des végétations basses (herbes / broussailles) inaccessibles aux CCFM ou CCFS - Traitement des lisières et surveillance de feux éteints - Dispositifs prévisionnels de sécurité (sécurité incendie feux d'artifices) - Épuisement de locaux inondés - Transport de personnels sur les missions SUAP (en cas d'absence de véhicules habituellement dédiés) 						
Création : 07/2022		Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme				
Maj :		Page 1 sur 1				